



HEXAFLOOR

Toepassing

Universele bodembedekking voor terreinen die zware belasting moeten kunnen dragen.

Deze stijlvolle tegels zijn de ideale oplossing om uw evenement toegankelijk te maken. U kunt er looppaden en parkeerplaatsen mee creëren. Ook terreinen voor beurzen en tentoonstellingen, aanvoerroutes of werkplatforms worden toegankelijk zonder dat de ondergrond speciaal voorbereid moet worden.

Door dit vloersysteem krijgen heftrucks, auto's, vrachtwagens en kranen toegang tot uw terrein.

Bescherming van de natuurlijke ondergrond

Deze tegels zijn ook geschikt om een ongelijke ondergrond te stabiliseren.

Eigenschappen

Door de zeshoekige vorm van de tegels kunt u hoeken van 30, 60 en 90° leggen. Dit systeem is dan ook uitermate geschikt voor asymmetrische terreinen.

Het leggen van de tegels

De tegels worden met de hand gelegd.

Om een fragiele ondergrond en/of onze tegels te beschermen tegen vuil, maken we gebruik van geotextiel.

Wij zorgen voor de aan- en afvoer. Als u daarom vraagt, regelen we ook de opbouw, afbraak en eindreiniging.

Levering

Onze zeshoekige panelen worden in bakken geleverd.

Ter plaatse hebben we een 2,5T heftruck nodig voor het laden en lossen.

Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig

Hexafloor tegels bestaan uit 100% gerecycleerde kunststof en kunnen, wanneer ze na intensief gebruik worden afgedankt, opnieuw worden gerecycleerd.

Tot nu toe werd voor hogervermeld gebruik vaak gebruikgemaakt van hout of van hout afgeleide producten. Door Hexafloor te gebruiken, beschermen we de natuurlijke rijkdommen.

TECHNISCHE FICHES HEXAFLOOR

SPECIAAL MODEL

- Deze tegels vormen een naadloos oppervlak.
- Gewicht van de tegel: 3,1 kg
- Oppervlakte van de tegel: 0,27 m²
- Afmetingen: zijde = +/- 51 cm – hoogte = 4,5 cm
- Kleur: grijs
- Materiaal: gerecycleerde kunststof, 100% recycleerbaar, biologisch en ecologisch verantwoord
- Omgevingsinvloed:
 - Warmtebestendig tot 60 °C
 - Koudebestendig
 - UV-stabiel
 - Onontvlambaar B2
- Maximumbelasting per tegel:
 - Op een stabiele vaste ondergrond: 5 T per tegel.
 - Op een natte of oneffen ondergrond: 3 T per tegel
- Gemakkelijk met de hand te leggen
- Transport: max. 1.025 m² per trailer

ALL-ROUND MODEL

- Dit model heeft handvaten en is daardoor geschikt voor zware doeleinden en niet om een naadloos oppervlak te creëren.
- Gewicht van de tegel: 3,2 kg
- Oppervlakte van de tegel: 0,27 m²
- Afmetingen: zijde = +/- 51 cm – hoogte = 4,0 cm
- Kleur: grijs
- Materiaal: gerecycleerde kunststof, 100% recycleerbaar, biologisch en ecologisch verantwoord
- Omgevingsinvloed:
 - Warmtebestendig tot 60 °C
 - Koudebestendig
 - UV-stabiel
 - Onontvlambaar B2
- Maximumbelasting per tegel:
 - Op een stabiele ondergrond: 6 T per tegel.
 - Op een natte of oneffen ondergrond: 3,5 T per tegel
- Gemakkelijk met de hand te leggen
- Transport: max. 1.165 m² per trailer