



REMOPLA

Toepassing

Remopla matten zijn de optimale oplossing voor kwetsbare terreinen die op korte termijn beschermd moeten worden en voor terreinen die zware belasting moeten kunnen dragen.

Dit materiaal is vooral geschikt voor het creëren van parkeerplaatsen, het aanleggen van aanvoerroutes op atletiekbanen, tennisbanen, ijspistes, sporthalvloeren, e.d. Het is ook bruikbaar voor het creëren van werkplatforms zonder dat de ondergrond speciaal voorbereid moet worden.

Met dit vloersysteem krijgen heftrucks, auto's, vrachtwagens en kranen toegang tot uw terrein. Remopla kan verder ook gebruikt worden als ondergrond voor podia en tribunes, als basis voor het storten van aarde of zand, bijv. in hallen waar motorcrosses of evenementen met paarden worden gehouden.

Eigenschappen

Remopla panelen zijn dikke en vrij zware matten. Ze zijn koppelbaar en wanneer ze op een vlakke ondergrond worden gelegd, levert het een gesloten oppervlak op. De bovenlaag is voorzien van antislipnoppen.

Het leggen van de matten

De matten worden met de hand gelegd.

Om een fragiele ondergrond en/of de onderzijde van onze matten tegen vuil te beschermen, maken we gebruik van geotextiel.

Wij zorgen voor de aan- en afvoer. Als u daarom vraagt, regelen we ook de opbouw, afbraak en eindreiniging.

Levering

Remopla wordt op pallets aangeleverd.

Ter plaatse hebben we een 2,5T heftruck nodig voor het laden en lossen.

Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig

Remopla matten bestaan uit 100% gerecycleerd rubber en kunnen, wanneer ze na intensief gebruik worden afgedankt, opnieuw worden gerecycleerd.

Tot nu toe werd voor hogervermeld gebruik vaak gebruikgemaakt van hout of van hout afgeleide producten. Door Remopla te gebruiken, beschermen we de natuurlijke rijkdommen.

TECHNISCHE FICHE REMOPLA

- Deze matten vormen een naadloos oppervlak op een vlakke ondergrond.
- De matten vangen de onregelmatigheden van een terrein op.
- Gewicht van een mat: 32 kg
- Afmetingen: (l x b x h) 1,2 x 0,8 x 0,042 m
(l x b x h) 0,8 x 0,6 x 0,042 m
- Kleur: zwart
- Materiaal: gerecycleerd rubber, 100% recycleerbaar, biologisch en ecologisch verantwoord
- Omgevingsinvloed:
 - Warmtebestendig tot 60 °C
 - Koudebestendig
 - UV-stabiel
 - Onontvlambaar B2
- Maximumbelasting van een mat: 33 kg/cm²
- Gemakkelijk met de hand te leggen (ten minste 2 personen)
- Transport: max. 698 m² per trailer

